

Soudal PVC Ragasztó 42A

Felülvizsgálva: 26/06/2013

CPR rendelkezésnek megfelelően (EU)N°305/2011

Page | 1

Referencia szám: **230008**

Termék neve, típusa, egyedi kódja:

Soudal PVC Ragasztó 42A

Termék építőipari felhasználási területe:

Nem nyomott termoplasztikus műanyag csővezetékek ragasztásához

Folyadék nyomás alá helyezett termoplasztikus műanyag csőrendszerek ragasztásához

Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

EN 14680:2006**EN 14814:2007**

Építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer, vagy rendszerek:

4. Rendszer

Gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésben előírtaknak megfelelően:

**Soudal NV,
Everdongenlaan 18-20,
2300 Turnhout,
Belgium**

bevizsgált teljesítmény:

Összegzés	Teljesítmény	Harmonizált technikai specifikáció
Szakító szilárdság:	$\geq 0,25 \text{ N/mm}^2$ 1 óra után $\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$ 24 óra után $\geq 3,0 \text{ N/mm}^2$ 480 után	EN 14680:2006
Ellenállás fokozott hőcirkulációs teszten	ellenáll	
Szakító szilárdság		EN 14814:2007
1 óra után 24 óra után 480 óra után + 96 óráig (60°C)	$\geq 0,4 \text{ MPa}$ $\geq 1,5 \text{ MPa}$ $\geq 7,0 \text{ MPa}$	
Alkalmazható üzemi nyomás PN16: (állandó 16 bar)		

SODAL PVC Ragasztó 42A

Felülvizsgálva: 26/06/2013

CPR rendelkezésnek megfelelően (EU)N°305/2011

Page | 2

Összegzés	Teljesítmény	Harmonizált technikai specifikáció
Nyomás ellenálló 51.2 bar, 20°C Nyomás ellenálló 20.8 bar, 40°C	≥1000 óra ≥1000 hours	

A fent megnevezett termék teljesítménye megfelel a táblázatban foglaltaknak. E teljesítmény- igazolás kiadásáért kizárólag a gyártó cég a felelős.

A gyártó nevében aláíró személy:

Turnhout, 26/06/2013

Eric van Spreuwel
Technical Product Manager

