



Acryrub

Termékleírás

Acryrub egy all-in-one festőkészlet beltéri és kültéri használatra. A Acryrub egy egykomponensű, gyorsan megmunkálható, plasztikus tömítőanyag, amely akril diszperzió alapul. Egyedülálló összetételének köszönhetően minimalizálja az repedezés kockázatát, még erősen töltött és fedőfestékek esetén is.

Tulajdonságok

- Könnyen alkalmazható
- Kötés után színtartó és vízálló
- Repedezésmentes
- Vízbázisú rendszerekkel átfesthető
- Nagyon jó tapadás számos porózus felületen és alumíniumon

Alkalmazások

- Az illesztések tömítése $\leq 12,5\%$ maximális mozgással.
- Csatlakozó hézagok az építőiparban
- Hézagok ablakpárkányokon, lábazatok és falak között, falazatok között, ...



Műszaki adatok

Bázis	Akril diszperzió
Állag	Pasztá
Kötési rendszer	Fizikai szárítás
Bőrképződés	ca. 20 percek
Sűrűség	ca. 1.65 g/ml
Legnagyobb megengedett torzulás	$\pm 12,5 \%$
Kötés utáni zsugorodás	$< 25\%$
Alkalmazási hőmérséklet	$+5^{\circ}\text{C} \rightarrow +30^{\circ}\text{C}$
Hőállóság	$-20^{\circ}\text{C} \rightarrow +80^{\circ}\text{C}$

Lábjegyzet: A hámazási idő és a kötési sebesség a környezeti tényezőktől, például a hőmérséklettől, a nedvességtől és az aljzat típusától függően változhat.

Szubsztrátok

- Felület állapota
A felületnek szilárdnak, tisztának, száraznak, por- és zsírmentesnek kell lennie.
- Felület előkészítése
Az erősen porózus felületeket hígított Acryrub (1 rész Acryrub + 2 rész víz) kell alapozni.
- Felület típusok
Acryrub jól tapad a következő felületekhez: minden gyakori porózus építési felület. Acryrub nem alkalmas, vagy nincs jó tapadása bitumenes felületek, üveg felületekhez. Javasoljuk, hogy minden felületen végezzen előzetes tapadási és kompatibilitási próbát.

Alkalmazási mód

- Alkalmazás
Ne alkalmazza, ha eső vagy fagy fenyeget a kikeményedési folyamat során.



Acryrub

- Alkalmazási eszközök
Hordja fel a Acryrub et kézi vagy pneumatikus kinyomópisztollyal.
- Tisztítás
Kötés előtt a Acryrub vízzel eltávolítható az felületekről és szerszámokról. A kikötött terméket csak mechanikusan lehet eltávolítani.
- Befejezési módszer
Simítsa el spatulával vagy gitt késsel.
- Javítás
Javítás saját anyagával.

Egészségügyi és biztonsági ajánlások

Vegye figyelembe a szokásos munkahigiénit. További információért olvassa el a csomagolás címkéjét és a biztonsági adatlapot.
Veszélyes. Tartsa be a használatra vonatkozó óvintézkedéseket.

Csomagolás/Logisztika

Szín: Kérjük, tekintse meg a termékkatalógust, a Soudal weboldalát vagy a Soudal képviselőjét.
Kiszerelés: Kérjük, tekintse meg a termékkatalógust, a Soudal weboldalát vagy a Soudal képviselőjét.
Szavatossági idő: Legalább 12 hónap eredeti, bontatlan csomagolásban, hűvös és száraz helyen, +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten tárolva.

Szabványok és tanúsítványok

- EC1 Plus címke: nagyon alacsony kibocsátás

Az ízületek méretei

- Hézagok min. szélessége: 5 mm
Hézagok max. szélessége: 20 mm
hézag min. mélysége: 5 mm
Ajánlás tömítési munkákhoz: hézagszélesség = hézagmélység
- Használjon PE háttérkitöltőt, mielőtt a tömítőanyagot nagy hézagokba felhordja, hogy elkerülje a 3 pontos feltapadást.

Megjegyzések

- Ne használja olyan helyeken, ahol folyamatos vízterhelés lehetséges.
- A legtöbb festékkel átfesthető.
- A festéknek elég rugalmasnak kell lennie ahhoz, hogy plasto-elasztikus tömítőanyagra lehessen felhordani.
- Tekintettel a rendelkezésre álló festékek sokféleségére, javasoljuk, hogy alkalmazás előtt végezzen kompatibilitási tesztet.
- Csomagolásban -18°C-ig átmenetileg fagyálló.

Ez a műszaki adatlap minden korábbi verziót felvált. Az ebben a dokumentációban található irányelvek kísérleteink és tapasztalataink eredményeként jöttek létre, és jóhiszeműen nyújtották be. Ez általános jellegű, és nem jelent felelősséget. Az anyagok és alkatrészek sokfélesége, valamint a rajtuk kívül álló alkalmazások nagy száma miatt nem vállalunk felelősséget az elért eredményekért. Mivel a tervezés, az alapfelület minősége és a feldolgozás körülményei kívülállóak rajtunk, a jelen kiadvány alapján felelősséget nem vállalunk. A felhasználó felelőssége, hogy saját tesztjei alapján megállapítsa, hogy a termék alkalmas-e az adott alkalmazásra. Minden esetben ajánlatos előzetes kísérleteket végezni. A gyártó fenntartja a jogot a termékek előzetes értesítés nélküli módosítására.