

Purocol

Termékleírás

A Purocol egy átlátszó, használatra kész, univerzális építési ragasztó, amely poliuretán alapú.

Tulajdonságok

- Professzionális minőség
- Átlátszó
- Gyorsan felépülő kötőerő
- Kitöltési jellemzők (habképződés), egyenetlen felületekre történő ragasztásra alkalmas
- Vízálló D4
- Oldószermentes

Alkalmazások

- Magas relatív páratartalomnak kitett beltéri alkalmazások
- Közvetlen időjárás hatásának kitett kültéri alkalmazások
- Fa építőelemek ragasztása
- Ablakok és ajtókeretek (sarokcsatlakozások) ragasztása, amelyeknek meg kell felelniük a D4 osztálynak az EN204 szerint
- Szigetelőanyagok ragasztása (polisztirol is)




Műszaki adatok

Bázis	Poliuretán
Állag	Pasztá
Kötési rendszer	Légnedvesség hatására
Sűrűség	ca. 1,15 g/ml
Nyitott idő	ca. 30 percek
Nyírószilárdság	Legalább 10 MPa
Alkalmazási hőmérséklet	5 °C - 35 °C
Hőállóság	-30°C → +100°C
Tartóssági osztály (EN 204)	D4
Préselési idő	Legalább 3 órák
Szárazanyag tartalom	100%

Lábjegyzet: a párolgási idő, a nyitott idő és a kötési sebesség a környezeti tényezőktől, például a hőmérséklettől, a nedvességtől és az alapfelület típusától függően változhat.

Szubsztrátok

- Felület állapota
Tiszta, por- és zsírmentes.
- Felület előkészítése
A ragasztó légnedvesség hatására köt és enyhén habosodik. A felület enyhe nedvesítése (vízpermet) felgyorsíthatja a keményedési folyamatot és növelheti a töltési karaktert.
- Felület típusok
Purocol jól tapad a következő felületekhez: Minden általános anyag, fa, beton, kő. Purocol nem alkalmas, vagy nincs jó tapadása PE, PP, PTFE (Teflon®) felületekhez. Javasoljuk, hogy minden felületen végezzen előzetes tapadási és kompatibilitási próbát.



Purocol

Alkalmazási mód

- **Alkalmazás**
hordja fel a ragasztót kinyomópisztollyal az egyik ragasztandó felületre. Illessze össze a két részt legfeljebb ca. 30 percek és rögzítse a Legalább 3 órák. Az anyagok rögzítése a kötés során szükséges a végső maximális szilárdság eléréséhez.
- **Tisztítás**
A Purocol tisztítható a szerszámokról és anyagokról Soudal Ragasztó eltávolító spray, Soudal Swipex Ipari tisztítókendő vagy lakkbenzin segítségével. A kikötött terméket csak mechanikusan lehet eltávolítani.
- **Javítás**
Javítás saját anyagával.

Egészségügyi és biztonsági ajánlások

Veszélyes. Tartsa be a használatra vonatkozó óvintézkedéseket.

Viseljen műanyag kesztyűt.

Kerülje a bőrrel vagy szemmel való érintkezést.

Vegye figyelembe a szokásos munkahigiénit. További információért olvassa el a csomagolás címkéjét és a biztonsági adatlapot.

Csomagolás/Logisztika

Kiszerelés: Különféle méreteken kapható. Kérjük, tekintse meg a termékkatalógust, a Soudal weboldalát vagy érdeklődjön a Soudal képviselőjénél.

Szavatossági idő: 12 hónap bontatlan csomagolásban, hűvös és száraz tárolóhelyen, +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten

Szabványok és tanúsítványok

- KOMO® tanúsítvány száma: 33086

Környezetvédelmi záradékok

- Leed szabályozás: a termék megfelel a LEED követelményeinek. Alacsony kibocsátású anyagok: ragasztók és tömítőanyagok. SCAQMD 1168. szabály. Megfelel az USGBC LEED 2009 Credit 4.1 (Alacsony kibocsátású anyagok – ragasztók és tömítőanyagok a VOC-tartalom tekintetében) előírásainak.

Ez a műszaki adatlap minden korábbi verziót felvált. Az ebben a dokumentációban található irányelvek kísérleteink és tapasztalataink eredményeként jöttek létre, és jóhiszeműen nyújtották be. Ez általános jellegű, és nem jelent felelősséget. Az anyagok és alkatrészek sokfélesége, valamint a rajtuk kívül álló alkalmazások nagy száma miatt nem vállalunk felelősséget az elért eredményekért. Mivel a tervezés, az alapfelület minősége és a feldolgozás körülményei kívülről állók rajtuk, a jelen kiadvány alapján felelősséget nem vállalunk. A felhasználó felelőssége, hogy saját tesztjei alapján megállapítsa, hogy a termék alkalmas-e az adott alkalmazásra. Minden esetben ajánlatos előzetes kísérleteket végezni. A gyártó fenntartja a jogot a termékek előzetes értesítés nélküli módosítására.