

Vapourseal

Termékleírás

A Vapourseal egy használatra kész, plasto-elasztikus egykomponensű tömítő-ragasztó, amely akril diszperziókon alapul, hogy beltéri légtömör és párazáró csatlakozásokat érjen el minden típusú párazáró membránnal.

Tulajdonságok

- Légtömör
- Párazáró
- Kiváló tapadás minden típusú párazáró fóliához.
- Jó tapadás enyhén nedves felületeken
- Tartósan rugalmas
- Nem folyik meg
- Oldószer- és izocianátmentes
- UV-álló
- Lágyítószer-mentes



Alkalmazások

- Légtömör csatlakozások készítése minden típusú párazáró membránnal mindenféle épületfelületen.
- Valósítsa meg a szomszédos szerkezeti elemek közötti légtömör csatlakozásokat.
- Jó alkalmazást biztosít, biztosítja a lég- és párazáró csatlakozásokat az DIN4108-7 és az NBN EN13829 követelményeinek megfelelően.

Műszaki adatok

Bázis	Akril diszperzió	
Állag	Paszta	
Kötési rendszer	Fizikai szárítás	
Száradási idő	2 mm /24 óra	
Sűrűség	ca. 1.15 g/ml	
Nyitott idő	23±2°C - 50%±5% R. H.	60 min.
Nyírószilárdság	ca. 0,1 N/mm ²	
Alkalmazási hőmérséklet	+5°C → +50°C	
Hőállóság	-40°C → +100°C	

Lábjegyzet: Ezek az értékek a környezeti tényezőktől, például a hőmérséklettől, a nedvességtől és az alapfelület típusától függően változhatnak.
Ez az információ a teljesen kikeményedett termékre vonatkozik.

Szubsztrátok

- Felület állapota
Tiszta, por- és zsírmentes.
- Felület előkészítése
Nincs szükség előkezelésre. Előzetes tapadási vizsgálat ajánlott minden felületen.
- Felület típusok
Különböző párazáró membránok, például PE, PA, PP, alumínium, EPDM, PVC, Soudal SWS szalag, ... A jó tapadású (nedves) felületek mellett: vakolat, téglá, (gáz) beton, fa, szigetelés, gipszkarton, szálcement, ...

Vapourseal

Alkalmazási mód

- **Alkalmazás**
Kinyomópisztollyal hordjon fel az egyik oldalára egy kb. 5 mm-es ragasztósávot a ragasztandó párazáró fólia szélére. Szerelje fel a párazáró membránt az aljzathoz elegendő mozgási lehetőséggel, hogy elnyelje a szerkezet mozgását. Ne nyomja teljesen laposra a ragasztót, és ügyeljen arra, hogy a ragasztó vastagsága 1–2 mm maradjon. Adjon meg legalább 25 mm szélességű ragasztót.
- **Tisztítás**
A nem kötött Vapourseal eltávolítható az felületekről és szerszámokról az Adhesive Remover 90A vagy a Soudal Swipex segítségével.
- **Javítás**
Javítás Vapourseal-vel.

Egészségügyi és biztonsági ajánlások

Vegye figyelembe a szokásos munkahigiénéit. További információért olvassa el a csomagolás címkéjét és a biztonsági adatlapot. Viseljen műanyag kesztyűt.

Csomagolás/Logisztika

Szín: Kék

Kiszerelés: 310 ml-es kartus

Szavatossági idő: 24 hónap bontatlan csomagolásban, hűvös és száraz helyen, +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten tárolva., Védje a fagy ellen.

Ez a műszaki adatlap minden korábbi verziót felvált. Az ebben a dokumentációban található irányelvek kísérleteink és tapasztalataink eredményeként jöttek létre, és jóhiszeműen nyújtották be. Ez általános jellegű, és nem jelent felelősséget. Az anyagok és aljak sokfélesége, valamint a rajtuk kívül álló alkalmazások nagy száma miatt nem vállalunk felelősséget az elért eredményekért. Mivel a tervezés, az alapfelület minősége és a feldolgozás körülményei kívülállók rajtunk, a jelen kiadvány alapján felelősséget nem vállalunk. A felhasználó felelőssége, hogy saját tesztjei alapján megállapítsa, hogy a termék alkalmas-e az adott alkalmazásra. Minden esetben ajánlatos előzetes kísérleteket végezni. A gyártó fenntartja a jogot a termékek előzetes értesítés nélküli módosítására.