
Soudal Soudaflex 33 SL

Felülvizsgálva: 9/06/2016

Oldal 1 A 3

Referencia szám: 231270

Termék neve, típusa, egyedi kódja:

Soudal Soudaflex 33 SL

Termék építőipari felhasználási területe:

Tömítő járófelületekhez felületeken bel és kültéren.

Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

EN 15651-4:2012: Típus PW-EXT-INT

Építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer, vagy rendszerek:

Rendszer 3: Összegzés

Rendszer 3: Tűzállóságra

Gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésben előírtaknak megfelelően:

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Meghatalmazott személy:

GINGER CEBTP, NB 0074 aki az Elsődleges Típus Tesztekot végezte, az alábbiakban összegezve.

Soudal Soudaflex 33 SL

Felülvizsgálva: 9/06/2016

Oldal 2 A 3

Igazolt Teljesítmény: EN 15651-4:2012

Összegzés	Teljesítmény	Harmonizált technikai specifikáció
Tűzvédelmi besorolás	Osztály E	EN 15651-4:2012
Felszabaduló veszélyes anyagok	NPD	
Víz és Légzárás		
Térfogat veszteség	≤ 15%	
Húzó tulajdonságok fenmaradása	NF	
Szakító szilárdság	NF	
Adhézió/Cohézió fenmaradás 28 nap víznek kitettség esetén	NF	
Adhézió/Cohézió fenmaradás 28 nap sósvíznek kitettség esetén	NF	
Tartósság	Megfelelt	

Körülmények:


Módszer A

Felületek:

Beton

A fent megnevezett termék teljesítménye megfelel a táblázatban foglaltaknak. E teljesítmény- igazolás kiadásáért kizárólag a gyártó cég a felelős.

A gyártó nevében aláíró személy



Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager
BE-2300 Turnhout, 9/06/2016

CE Jelölés

CPR rendelkezésnek megfelelően (EU)N°305/2011

Felülvizsgálva: 9/06/2016

Oldal 3 A 3



NB 0074

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

16

Referencia szám: 231270

EN 15651-4: 2012

Tömítő járőfelületekhez felületeken bel és kültéren.

Soudal Soudaflex 33 SL

EN 15651-4:2012: Típus PW-EXT-INT

Körülmények:

Módszer A

Felületek:

Alumínium

Beton

Összegzés	Teljesítmény	Harmonizált technikai specifikáció
Tűzvédelmi besorolás	Osztály E	EN 15651-4: 2012
Felszabaduló veszélyes anyagok	NPD	
Víz és Légzárás		
Térfogat veszteség	≤ 15%	
Húzó tulajdonságok fenmaradása	NF	
Szakító szilárdság	NF	
Adhézió/Cohézió fenmaradás 28 nap víznek kitettség esetén	NF	
Adhézió/Cohézió fenmaradás 28 nap sósvíznek kitettség esetén	NF	
Tartósság	Megfelelt	