

GASTAPE

2013 05 24

1 / 1 Oldal

Alapanyag	PTFE
vízállóság	Kiváló
Vegyi ellenállás	Kiváló
UV állóság	Kiváló
Hőállóság	-200°C tó +260°C

Termék:

Az Aquatape egy 100% PTFE alapú tömítőszalag menetes végek tömítésére gázvezetékek esetén is. Bevizsgált termék.

Tulajdonságok:

- Könnyű alkalmazhatóság
- Öntapadó, kiváló tapadással
- Vízálló
- Vegyileg ellenálló
- Hőálló
- Penészálló
- Azonnal használható tömítés
- UV álló
- Visszabontható
- Gázzáró

Felhasználás:

Az alapfelületnek tisztának, törmelék-, zsír-, és pormentesnek kell lennie. Tekerje fel a szalagot 50% átfedéssel az alapfelületre. Csavarja össze a felületeket a feltekerés után azonnal.

Munkavédelem:

Tartsa be a szokásos munkahigiéniai előírásokat.

Felhasználás:

Alkalmas víz, gőz, üzemanyag, oldószer, sav, gáz vezetékek menetes végeinek tömítésére. Q96/055 bevizsgálással, 0.2 bar.

Színválaszték:

fehér

Kiszerezés:

12m x12mm x 0.1 mm tekercsben bliszteren

Szavatosság:

4 évig, bontatlan csomagolásban, száraz hűvös helyen +5 C és +25 C között.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.