

---

## **Soudal Colodach**

---

Felülvizsgálva: 21/10/2021

**Oldal 1 A 4**

Referencia szám: 230994

Termék neve, típusa, egyedi kódja:

**Soudal Colodach**

Termék építőipari felhasználási területe:

**Tömítő látható felületeken bel és kültéren.  
Tömítő járófelületekhez felületeken beltéren.**

Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

**EN 15651-1:2012: Típus F - EXT-INT**

**EN 15651-4:2012: Típus PW-INT**

Építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer, vagy rendszerek:

**Rendszer 3: Összegzés**

**Rendszer 3: Tűzállóságra**

Gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésben előírtaknak megfelelően:

**Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium**

Meghatalmazott személy:

**GINGER CEBTP, NB 0074 aki az Elsődleges Típus Tesztekét végezte, az alábbiakban összegezte.**

## Soudal Colodach

Felülvizsgálva: 21/10/2021

Oldal 2 A 4

Igazolt Teljesítmény: EN 15651-1:2012

| Összegzés  | Teljesítmény | Harmonizált technikai specifikáció |
|--|--------------|------------------------------------|
| Tűzvédelmi besorolás                               | Osztály E    | EN 15651-1:2012                    |
| Felszabaduló veszélyes anyagok                     | NPD          |                                    |
| Víz és Légzárás                                    |              |                                    |
| Megfolyási ellenállás                              | ≤ 3 mm       |                                    |
| Térfogat veszteség                                 | ≤ 15%        |                                    |
| Adhézió/Cohézió fenmaradás víznek kitettség esetén | NF           |                                    |
| Törési nyúlás                                      | ≥ 25%        |                                    |
| Tartósság  | Megfelelt    |                                    |

**Körülmények:**

Módszer A

**Felületek:**

Alumínium

Beton

Igazolt Teljesítmény: EN 15651-4:2012

| Összegzés                      | Teljesítmény | Harmonizált technikai specifikáció |
|--------------------------------|--------------|------------------------------------|
| Tűzvédelmi besorolás           | Osztály E    | EN 15651-4:2012                    |
| Felszabaduló veszélyes anyagok | NPD          |                                    |
| Víz és Légzárás                |              |                                    |
| Megfolyási ellenállás          | ≤ 3 mm       |                                    |
| Térfogat veszteség             | ≤ 15%        |                                    |
| Húzó tulajdonságok fenmaradása | NF           |                                    |
| Szakító szilárdság             | NF           |                                    |
| Tartósság                      | Megfelelt    |                                    |

**Körülmények:**

Módszer A

**Felületek:**

Beton

A fent megnevezett termék teljesítménye megfelel a táblázatban foglaltaknak. E teljesítmény- igazolás kiadásáért kizárólag a gyártó cég a felelős.

---


**Soudal Colodach**

---

Felülvizsgálva: 21/10/2021

**Oldal 3 A 4**

A gyártó nevében aláíró személy



Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager  
B-2300 Turnhout, Belgium, 21/10/2021

## CE Jelölés

CPR rendelkezésnek megfelelően (EU)N°305/2011

Felülvizsgálva: 21/10/2021

Oldal 4 A 4



NB 0074

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

14

Referencia szám: 230994

EN 15651-1: 2012

EN 15651-4: 2012

Tömítő látható felületeken bel és kültéren.  
Tömítő járófelületekhez felületeken beltéren.

### Soudal Colodach

EN 15651-1:2012: Típus F - EXT-INT

EN 15651-4:2012: Típus PW-INT

#### Körülmények:

Módszer A

#### Felületek:

Alumínium

Beton

| Összegzés  | Teljesítmény | Harmonizált<br>technikai<br>specifikáció |
|--|--------------|--|
| Tűzvédelmi besorolás                               | Osztály E    | EN 15651-1: 2012<br>EN 15651-4: 2012     |
| Felszabaduló veszélyes anyagok                     | NPD          |  |
| Víz és Légzárás                                    |              |  |
| Megfolyási ellenállás                              | ≤ 3 mm       |  |
| Térfogat veszteség                                 | ≤ 15%        |  |
| Húzó tulajdonságok fenmaradása                     | NF           |  |
| Adhézió/Cohézió fenmaradás víznek kitettség esetén | NF           |  |
| Szakító szilárdság                                 | NF           |  |
| Törési nyúlás                                      | ≥ 25%        |  |
| Tartósság  | Megfelelt    |  |