
NEUTRÁLIS SZILIKON TURBO

Referencia szám: 232129

A terméktípus egyedi azonosító kódja
NEUTRÁLIS SZILIKON TURBO

Termék építőipari felhasználási területe
Tömítő látható felületeken bel és kültéren
Tömítő üvegezési munkákhoz

Gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésben előírtaknak megfelelően
Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

A meghatalmazott képviselő
Nem releváns

Építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer, vagy rendszerek
Rendszer 3: Tűzállóságra
Rendszer 3: a lényeges jellemzőkre

Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban
EN 15651-1:2012: Típus F-EXT-INT 25LM
EN 15651-2:2012: Típus G 25LM

Meghatalmazott személy
Az IFT Rosenheim GmbH, NB 0757 bejelentett szervezet elvégezte a terméktípus meghatározását a 3. rendszer alapján.

Bejelentett teljesítmény: EN 15651-1:2012

Összegzés	Teljesítmény	Harmonizált technikai specifikáció
Tűzvédelmi besorolás	E	EN 15651-1:2012
Felszabaduló veszélyes anyagok	NPD	
Víz és Légzárás		
Megfolyási ellenállás	≤ 3 mm	
Térfogat veszteség	NPD	
Húzószilárdság meghatározása vízbemerítés utáni tartós húzással	NF	
Tartósság	Megfelelt	

Körülmények: Method A**Felületek:** Alumínium, Beton


Bejelentett teljesítmény: EN 15651-2:2012

Összegzés	Teljesítmény	Harmonizált technikai specifikáció
Tűzvédelmi besorolás	E	EN 15651-2:2012
Felszabaduló veszélyes anyagok	NPD	
Víz és Légzárás		
Megfolyási ellenállás	≤ 3 mm	
Térfogat veszteség	NPD	
Rugalmas visszaállás	≥ 60%	
Adhézió/Cohézió hő,víz és mesterséges fénynek kitettség esetén	NF	
Tartósság	Megfelelt	

Körülmények: Method A**Felületek:** Alumínium, Üveg

A fent megnevezett termék teljesítménye megfelel a táblázatban foglaltaknak. E teljesítmény- igazolás kiadásáért kizárólag a gyártó cég a felelős.

A gyártó nevében aláíró személy



Ing. W. Dierckx
Senior Technical Product Manager
Soudal NV- Belgium

CE jelölés

CPR rendelkezésnek megfelelően (EU)N°305/2011

NEUTRÁLIS SZILIKON TURBO



NB 0757

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium
24

Referencia szám: 232129

EN 15651-1:2012

EN 15651-2:2012

Tömítő látható felületeken bel és kültéren

Tömítő üvegezési munkákhoz

NEUTRÁLIS SZILIKON TURBO

EN 15651-1:2012: Tipus F-EXT-INT 25LM

EN 15651-2:2012: Tipus G 25LM

Körülmények: Method A

Felületek: Alumínium, Beton, Üveg

Összegzés	Teljesítmény	Harmonizált technikai specifikáció
Tűzvédelmi besorolás	E	EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012
Felszabaduló veszélyes anyagok	NPD	
Víz és Légzárás		
Megfolyási ellenállás	≤ 3 mm	
Térfogat veszteség	NPD	
Húzószilárdság meghatározása vízbemerítés utáni tartós húzással	NF	
Rugalmas visszaállás	≥ 60%	
Adhézió/Cohézió hő,víz és mesterséges fénynek kitettség esetén	NF	
Tartósság	Megfelelt	