

## Soudaband Alu

1 / 1 Oldal

**Termék:**

A Soudaband egy öntapadó tömítő szalag, bitumen-elasztomer réteggel ellátott alumínium fólia. Tetőelemek (kémények, kupolák, ereszcatornák) összeillesztésénél keletkezett hézagok tömítésére és lefedésére. Gyors eredményt érhetünkkel vele.

**Tulajdonságok:**

- Könnyű alkalmazhatóság
- Öntapadó, kiváló tapadással
- Vízálló
- Ellen álló az időjárás hatásaival szemben
- Azonnali tömítést biztosít
- UV álló

**Alapfelület:**

Bitumen bázisú tetőanyagokhoz, valamint számos építőanyaghoz.

**Felhasználás:**

- hasadékok, repedések, rések elzárásával, az időjárás behatásaival szemben ellen állóvá tehetők.
- Tetőelemek (kémények, tetőablakok, kupolák, szigetelő elemek körüli rések, repedések tömítésére, lezárására
- Vízvezető csatornák tömítésére
- Össeillesztéseknél keletkezett hézagok lefedésére.

**Kiszerezés:**

Szélesség (m)	Db / karton	Tekercs hossz(m)
7,5	8	10
10	6	10
15	4	10
22,5	3	10
20	2	10

**Színválaszték:**

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.

Alumínium, terrakotta barna, grafit szürke

**Szavatosság:**

Korlátlan ideig, bontatlan csomagolásban, száraz hűvös helyen.

**Termikus stabilitás:** -20 C és +80 C között.

**Felhasználás:**

Az alapfelületnek tisztának, törmelék-, zsír-, és pormentesnek kell lennie. Vágja le a szalag hosszúságából a kívánt hosszúságot, távolítsa el a védőfóliát az öntapadó rétegről, majd nyomja erősen rá a szigetelni kívánt felületre. Győződjön meg róla, hogy a ragasztószalag közvetlenül a kívánt felülettel érintkezik (lég zárvány mentesség).

Alkalmazzon 25 mm átfedést, amennyiben több csíkot ragaszt fel a felületre.

**Felhasználási hőmérséklet:**

+1 C és +25 C között.

+ 5 C alatt nem ajánlott felhordani.

Tisztítás: lakkbenzinnel

Hígítás: denaturált szesszel

**Munkavédelem:**

Tartsa be a szokásos munkahigiéniai előírásokat.